



K tisku přijímáme tyto formáty:



- Poradíme si s tiskovými pdf soubory až do standardu PDF/X-4. *(Pro více informací doporučujeme navštívit stránky www.pdf-x.cz)*
- Výstupní záměr nastavíme na Fogra 39.
- Spadávkou nastavíme minimálně na 3 mm.
- Ořezové značky nesmí zasahovat do prostoru spadávky.
- Barvy Pantone jsou převedeny na CMYK, v případě potřeby Vám můžeme vytisknout náhled převodu s výběrem konkrétního složení (odstínu).
- Vícestránkové dokumenty nebo vizitky si vyřadíme sami na arch. V pdf souboru musí být v jednotlivých stránkách tak jak jdou za sebou.
- Grafika by měla být odsazená minimálně 5 mm od kraje tiskoviny.

Nepoužívejte českou diakritiku v názvech souborů.



Pokud vytváříme tisková data na samolepky s atypickým tvarem. K datům přiložíme zvlášť, nebo pomocí separátních barev ořezovou cestu v křivkách pro řezací plotr. Netýká se výřezu nápisů, ale například výřezu rastrové grafiky do určitého tvaru.



Doporučujeme prostudovat dokument **Martin Bailey - Časté otázky PDF/X 2005** ke shlednutí zde:

[PDF/X](#)